



## E219

Разработан для расширения низкочастотного диапазона линейных массивов E-серии. Кабинет E219 оснащен двумя легкими длинноходными 19» неодимовыми динамиками SD19 с кевларовым диффузором, выполненными по собственным технологиям Adamson (технология улучшенной архитектуры диффузора и технология симметричного привода). Динамик имеет двойную 5» звуковую катушку для работы на исключительно больших уровнях громкости и систему подвеса с двойным пауком для дополнительной стабильности при большой амплитуде смещения диффузора. E219 — сабвуфер прямого излучения, который обеспечивает качественную НЧ-поддержку при воспроизведении музыкального материала.

Сабвуферы можно установить в граундстек или подвесить, используя E-Frame Full Line Adapter.

В конструкции корпуса используется судостроительная берёзовая фанера, авиационная сталь и алюминий. Имеется 3 разъёма Speakon(TM) NL8: два параллельных входа и выхода, и один отдельный выходной разъем для более удобного подключения. Встроенная система подвеса позволяет выставить угол 0° или 3° между соседними кабинетами.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

Частотный диапазон (+/-3 дБ):	28 – 90 Гц
Максимальное звуковое давление (SPL)**:	144 дБ
НЧ-секция:	2x SD19 (19" неодимовые драйверы с кевларовой мембраной)
Номинальный импеданс, НЧ-секция:	2 x 8 Ом
Мощность (AES / Peak), НЧ-секция:	2 x 1600 / 6400 Вт
Риггинг:	Интегрированная система монтажа
Подключение:	3x разъема Speakon NL8
Высота (спереди):	597 мм
Глубина:	889 мм
Ширина:	1440 мм
Вес:	106,6 кг
Поддерживаемый процессинг:	Lake

\*\* Условия измерений: розовый шум с крест-фактором 12 дБ на расстоянии 1 м, в условиях half space, с использованием рекомендованного усиления и процессинга.

