



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ITMIX-12FX

Аудиомикшер



Обзор

Рисунок 1



- 8 моно + 2 стерео канала
- Основные выходы LR
- 2 шины AUX посылы
- 3-полосный эквалайзер на каждом канале
- Фантомное питание на каждом канале
- Индикаторы перегрузки на каждом канале
- Переключатель «pre/post fader» на каждом канале
- 60 мм пылезащищённые фейдеры
- 2-track мониторинг и воспроизведение на основные выходы
- Выходы на наушники и локальные мониторы
- Стерео измеритель уровня сигнала на основных выходах с индикацией пиков
- Балансные выходы с максимальным уровнем +26 дБ
- Входные предусилители с максимальным уровнем +34 дБ
- Исключительно низкий уровень шума
- 7-полосный графический эквалайзер
- Процессор эффектов 24-бит
- MP3 плеер/рекордер с управлением
- Встроенный блок питания
- Металлические разъёмы, позолоченные XLR разъёмы

Технические характеристики

Модель	ITMIX-12FX
Количество каналов	8 моно + 2 стерео
Эквалайзер каналов	3-полосный
AUX шины посылы	2
Эффекты	24-бит процессор эффектов
Мастер EQ	7-полосный, графический
Предусиление	мик. +34 dBu / лин. +26 dBu
Фантомное питание	48 В
Фейдеры	60 мм пылезащищенные
Другие функции	2-дорожечный мониторинг и воспроизведение в основной выход, выход на наушники локальный монитор, MP3-плеер/рекордер