

MARTA SUB

Компактный пассивный сабвуфер

Описание

- Компактный сабвуфер высокой мощности
- 15-дюймовый (380мм) динамик с длинным ходом и 4-дюймовой (100мм) катушкой
- Мощность 4000Вт (Peak)
- Звуковое давление 137дБ
- 3х контактное соединение совместимое с линейным массивом MARTA
- Боковые ручки для переноски и настройки угла раскрытия

Применение

- Туровое усиление для малых и средних площадок
- Инсталляции в концертных залах и театрах
- Конференционные залы и речевые выступления
- Стадионы и спортивные арены



MARTA SUB — это пассивный сабвуфер, предназначенный для расширения звучания систем MX LAB MARTA до 45 Гц. Благодаря 3х контактной системе креплений он может соединиться как часть массива MX LAB MARTA или использоваться самостоятельно с рамой MARTA FR или MARTA FR-Lite.

Рама MARTA FR рассчитана для одновременного монтажа 16ти элементов MARTA и 4х сабвуферов MARTA SUB одновременно. Рама MARTA FR-Lite – для 8ми элементов MARTA и 2х сабвуферов MARTA SUB одновременно.

15-дюймовый динамик программной мощностью 2000Вт способен обеспечить высокое звуковое давление при минимальных искажениях, а четыре фазоинверторных порта снижают воздушный шум при очень высоких

выходных уровнях.

Корпус MARTA SUB изготовлен из многослойной березовой фанеры, покрыт прочным водоотталкивающим покрытием и оснащен перфорированной стальной решеткой. Для большей степени влагозащитности Вы можете использовать опциональный защитный чехол для контактной группы.

При использовании с массивом MARTA усилители MX LAB серии P и внешние DSP процессоры D series со встроенными пресетами обеспечивают правильные характеристики для различных системных конфигураций и позволяют быстро настроить массив и добиться непревзойденного звучания.



MARTA SUB

Компактный пассивный сабвуфер

Технические характеристики

Акустическая система

ТИП	Компактный пассивный сабвуфер
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН (1)	50Гц - 500Гц ±3dB 45Гц (-10дБ)
ДИНАМИКИ	НЧ: 15" (381мм) / 4" (100мм) катушка. Неодим
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (2)	131дБ продолжительное / 137дБ пиковое
МОЩНОСТЬ	1000Вт (AES) 4000Вт (Peak)
ИМПЕДАНС	80м
НАПРАВЛЕННОСТЬ	Омни
КОННЕКТОРЫ	2 x Speakon 4Pin
КОНТАКТЫ (ВХОД)	1+/1-
КОНТАКТЫ (LINK)	1+/1- в 1+/1-

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ MX LAB P3600

Корпус

МАТЕРИАЛ	Березовая фанера
ПОКРЫТИЕ	Черная текстурированная водоотталкивающая краска
ГРИЛЬ	Перфорированный металл
СПОСОБЫ МОНТАЖА	3х контактная система крепления
ГАБАРИТЫ	(Ш) 510mm x (В) 440mm x (Г) 530mm
ВЕС	27Кг

Заметки

- (1) Измерено на оси в открытом пространстве на расстоянии 1 метр.
(2) Измерено на расстоянии 2 метр. Пересчитано для расстояния 1 метр

В соответствии с политикой компании MX LAB по постоянному совершенствованию продуктов мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

