



## QAA PD2350V2

Усилитель мощности класса D, 2x350 Вт – 100 В

[Qtex](#)

Артикул: QT00023136

*Производитель может изменить комплект поставки, характеристики и внешний вид товара без уведомления. Информация на сайте не является публичной офертой. Уточняйте спецификацию, наличие и цены у менеджеров.*



### Описание

QAA PD2350V2 – двухканальный усилитель мощности класса D, 2x350 Вт – 100 В. Устройство имеет защиту от короткого замыкания. Доступны регулировка чувствительности и обрезающей фильтр нижних частот на каждом канале усиления. Балансные входы.

- Компактный и легкий корпус высотой 1U
- Подключается к внешнему заземлению
- Каналы полностью изолированы друг от друга
- Отдельный регулятор громкости для каждого канала
- Светодиодный индикатор уровня сигнала

 **МУЗЦЕНТР**  
МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

<https://muzcentre.ru>

## Технические характеристики

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Входы                      | 2 – линейный: балансное аудио, клеммный блок                                      |
| Выходы                     | 2 – усиленный (100 В), клеммный блок  |
| Класс усиления             | D   |
| Мощность RMS ⓘ             | 2x350 Вт  |
| Уровень входного сигнала   | 0,775 В, 0 дБн  |
| Импеданс входной           | 10 кОм  |
| Частотный диапазон ⓘ       | 20 Гц – 20 кГц (+1 дБ, -2 дБ)<br>70 Гц – 10 кГц (+1 дБ, -3 дБ, фильтр НЧ/ВЧ вкл.) |
| КНИ                        | <0,1 % (1 кГц, -3 дБВ, 100 Вт)  |
| Отношение сигнал / шум     | >80 дБ  |
| Перекрестная помеха        | >60 дБ (1кГц, макс. мощность)   |
| Защита                     | короткое замыкание  |
| Питание                    | 100–240 В, 50/60 Гц   |
| Потребляемая мощность      | 750 Вт  |
| Габаритные размеры (ШxГxВ) | 484 x 420 x 44 мм   |
| Масса                      | 7,8 кг  |