



QAA PD4500V2

Усилитель мощности класса D, 4x500 Вт – 100 В

[Qtex](#)

Артикул: QT00023135

Производитель может изменить комплект поставки, характеристики и внешний вид товара без уведомления. Информация на сайте не является публичной офертой. Уточняйте спецификацию, наличие и цены у менеджеров.



Описание

QAA PD4500V2 – четырехканальный усилитель мощности класса D, 4x500 Вт – 100 В. Устройство имеет защиту от короткого замыкания. Доступны регулировка чувствительности и обрезной фильтр нижних частот на каждом канале усиления. Балансные входы.

- Компактный и легкий корпус высотой 1U
- Подключается к внешнему заземлению
- Каналы полностью изолированы друг от друга
- Отдельный регулятор громкости для каждого канала
- Светодиодный индикатор уровня сигнала

 МУЗЦЕНТР
МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

<https://muzcentre.ru>

Технические характеристики

Входы	4 – линейный: балансное аудио, клеммный блок
Выходы	4 – усиленный (100 В), клеммный блок
Класс усиления	D
Мощность RMS ⓘ	4x500 Вт
Уровень входного сигнала	0,775 В, 0 дБн
Импеданс входной	10 кОм
Частотный диапазон ⓘ	20 Гц – 20 кГц (+1 дБ, -2 дБ) 70 Гц – 10 кГц (+1 дБ, -3 дБ, фильтр НЧ/ВЧ вкл.)
КНИ	<0,1 % (1 кГц, -3 дБВ, 100 Вт)
Отношение сигнал / шум	>80 дБ
Перекрестная помеха	>60 дБ (1кГц, макс. мощность)
Защита	короткое замыкание
Питание	100–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	2100 Вт
Габаритные размеры (ШxГxВ)	484 x 420 x 44 мм
Масса	9,8 кг