

QAP MG124CX

12-канальный микшер с процессором эффектов, 6 входов Mic/Line с фантомным питанием 48 В, 4 входа Line

[Qtex](#)

Артикул: QT00023215

Производитель может изменить комплект поставки, характеристики и внешний вид товара без уведомления. Информация на сайте не является публичной офертой. Уточняйте спецификацию, наличие и цены у менеджеров.



Описание

QAP MG124CX – двенадцатиканальный микшер. Имеет 6 симметричных микрофонных/линейных входов с фантомным питанием 48 В, 2 несимметричных стереовхода. Оснащен компрессором для первых четырех микрофонных входов и процессором эффектов. Возможна установка в rack-овую стойку.

- Высокопроизводительные микрофонные предусилители с отключаемым фантомным питанием.
- Оснащен 3-полосным эквалайзером и фильтром верхних частот для всех каналов
- Область управления каждым каналом оснащена кнопкой включения с подсветкой

Технические характеристики

Входы	6 – линейный/микрофонный, разъем XLR 3-pin / 2xJack 6,3 мм (розетка) 2 – линейный: аудиостерео, разъемы 2xRCA / 2xJack 6,3 мм (розетка) 1 – аудиостерео, разъемы 2xJack 6,3 мм (розетка) 1 – акустический 2TR IN, разъемы 2xRCA (розетка)
Выходы	1 – стереоаудио, разъем 2xXLR 3-pin (вилка) / 2xJack 6,3 мм (розетка) 2 – акустический GROUP OUT, разъем Jack 6,3 мм (розетка) 1 – акустический EFFECT, разъем Jack 6,3 мм (розетка) 1 – акустический MONITOR OUT, разъемы 2xRCA (розетка) 1 – акустический PHONES, разъем Jack 6,3 мм (розетка) 1 – акустический AUX, разъем Jack 6,3 мм (розетка) 1 – акустический FOOT SW, разъем Jack 6,3 мм (розетка) 1 – акустический REC OUT, разъемы 2xRCA (розетка)
Эквалайзер	3-полосный
КНИ + шум	<0,1% (20 Гц – 20 кГц,+14 дБн)
Фантомное питание	48 В
Потребляемая мощность	30 Вт
Габаритные размеры (ШxГxВ)	346,2 x 436,6 x 86,1 мм
Масса	3,2 кг