



QVP MV51DH

Бесподрывный коммутатор 5x1, четырехоконный мультивьювер сигналов 3xHDMI, 1xDisplayPort, 1xUSB-C

[Qtex](#)

Артикул: QT00022403

Производитель может изменить комплект поставки, характеристики и внешний вид товара без уведомления. Информация на сайте не является публичной офертой. Уточняйте спецификацию, наличие и цены у менеджеров.



Описание


QVP MV51DH – бесподрывный коммутатор 5x1, четырехоконный мультивьювер сигналов 3xHDMI с HDCP и EDID, DP, USB-C с разрешением сигнала на входах и выходах до 4096x2160p/60. Выходы HDMI и HDBaseT. Коммутатор также оборудован стереовыходом для деэмбеддирования акустического сигнала. Устройство имеет 5 заводских конфигураций окон («картинка-в-картинке», 2x2, 1x1, полноэкранный режим и др.). Управление осуществляется по RS-232.

- Выходной сигнал одновременно дублируется на HDMI и HDBaseT
- Поддержка HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2
- Ручное и автоматическое масштабирование до 4K
- Максимальная длина линии передачи сигнала HDBaseT разрешением 1080p составляет 70 м, сигнала 4K – 40 м
- Может передавать питание по витой паре HDBaseT совместимому передатчику
- Поддерживает форматы вложенного аудио PCM 7.1 и Bitstream 5.1
- Управление данными EDID



<https://muzcentre.ru>

Технические характеристики

Входы	3 – HDMI, тип A (розетка) 1 – DisplayPort, разъем DP 20-pin (розетка) 1 – USB, тип C (розетка)
Выходы	1 – витая пара HDBaseT, разъем RJ45 (розетка) 1 – HDMI, тип A (розетка) 1 – акустический, разъем miniJack 3,5 мм (розетка)
Порты	1 – RS-232, клеммный блок
Максимальное разрешение 	4K, 60 Гц (4:2:0)
Скорость передачи данных последовательного интерфейса	9600 бит/с
Защита от электростатических разрядов	±8 кВ (воздушный разряд) ±4 кВ (контактный разряд)
Спецификации HDMI	2.0
Спецификации DisplayPort	1.2
Спецификации HDCP	1.4, 2.2
Материал корпуса	металл
Цвет корпуса	черный
Диапазон рабочих температур	0...+40 °C
Диапазон температур хранения	-20...+70 °C
Относительная влажность воздуха	10...50 % (без конденсации)
Питание	сеть ~110–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	14 Вт
Габаритные размеры (ШxГxВ)	225 x 100 x 25 мм
Масса	0,75 кг

Комплектация

- Коммутатор QVP MV51DH – 1 шт.
- Блок питания 24 В, 1 А – 1 шт.
- Клеммный блок – 1 шт.
- Руководство пользователя