



QVP MV93DHC

Четырехоконный мультивьювер, беспроводный коммутатор 9x1 сигналов 7xHDMI, 1xDisplayPort, 1xUSB-C

[Qtex](#)

Артикул: QT00023099

Производитель может изменить комплект поставки, характеристики и внешний вид товара без уведомления. Информация на сайте не является публичной офертой. Уточняйте спецификацию, наличие и цены у менеджеров.



Описание


QVP MV93DHC – четырехоконный мультивьювер, беспроводный коммутатор 9x1 сигналов 7xHDMI с HDCP и EDID, DisplayPort, USB-C с разрешением сигнала на входах и выходах до 3840x2160/60, имеет зеркальные выходы 2xHDMI и HDBaseT. Коммутатор также оборудован 4-мя стереовходами и 2-мя микрофонными/линейными входами, один из них с фантомным питанием. Устройство имеет 4 заводских конфигурации окон (PiP, PoP, 3 окна, 4 окна, полноэкранный режим). Управление осуществляется по IP, RS-232.

- Поддерживает передачу видеосигнала HDBaseT разрешением 4K на расстояние до 120 м и разрешением 1080p – до 150 м
- Входы HDMI 1-3 поддерживают аудиоформаты LPCM, AC3, Dolby Digital Plus, DTS
- Генератор тестового сигнала с разнообразными тестовыми паттернами
- Эмбеддирование в и деэмбеддирование аудио из сигнала
- Общая и независимая настройка громкости микрофонов
- Поддержка HDMI 2.0, HDCP 2.2



<https://muzcentre.ru>

Технические характеристики

Входы	<ul style="list-style-type: none">7 – HDMI, тип A (розетка)1 – DisplayPort, разъем DP 20-pin (розетка)1 – USB, тип C (розетка)4 – акустический, клеммный блок1 – микрофонный / линейный, клеммный блок1 – микрофонный / линейный (с фантомным питанием), клеммный блок
Выходы	<ul style="list-style-type: none">2 – HDMI, тип A (розетка)1 – витая пара HDBaseT, разъем RJ45 (розетка)4 – акустический, клеммный блок / разъем miniJack 3,5 мм (розетка)
Порты	<ul style="list-style-type: none">1 – витая пара, разъем RJ45 (розетка)1 – RS-232 (управление), клеммный блок1 – RS-232 (сквозная передача), клеммный блок
Полоса пропускания	594 МГц
Пропускная способность	18 Гбит/с
Максимальное разрешение 	4К, 60 Гц
Максимальная длина линии HDBaseT	<ul style="list-style-type: none">120 м – 4К150 м – 1080p
Спецификации HDCP	2.2
Спецификации HDMI	2.0
Диапазон рабочих температур	0...+40 °C
Относительная влажность воздуха	10...70 % (без конденсации)
Защита от электростатических разрядов	<ul style="list-style-type: none">±8 кВ (воздушный разряд)±4 кВ (контактный разряд)
Питание	110–240 В
Габаритные размеры (ШxГxВ)	430 x 220 x 44 мм
Масса	5 кг

Комплектация

- Мультивьювер/коммутатор QVP MV93DHC – 1 шт.
- Пульт управления – 1 шт.
- Шнур питания – 1 шт.
- Клеммный блок (3-контактный) – 3 шт.
- Клеммный блок (5-контактный) – 5 шт.
- Руководство пользователя