

stage4
Professional lighting



broWASH-S 19x25XW

Руководство пользователя

Версия 1.1

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. В целях безопасности перед началом работы внимательно прочитайте данное руководство пользователя. В нем содержится информация об установке и эксплуатации прибора **broWASH-S 19x25XW**. Храните руководство пользователя для дальнейшего использования.

История версий

Версия	Дата	Имя документа	Описание
1.0.	26.03.2021	broWASH-S 19x25XW Руководство пользователя	Создание документа
1.1	04.05.2023	broWASH-S 19x25XW Руководство пользователя	Актуализация ТТХ

1.1 Актуальная спецификация

Наименование устройства	broWASH-S 19x25XW	Сила света [B] зеленых диодов, кд	---	Функция замедления при движении (Speed RT)	Да	Диагональ дисплея	1,8
Артикул импортёра	00-49280	Сила света [W] белых диодов, кд	---	Функция позиционирования через меню прибора (Static)	Да	Функция поворота дисплея на 180°	Да
Тип устройства	WASH	Индексы цветопередачи в режиме	"R+G+B+W на 100% (255)"	Функция калибровки моторов через меню прибора (Calibrate XY)	Да	Язык интерфейса меню (дисплея)	Китайский & Английский
Рекомендованная область применения	Дома культуры, ночные клубы, крытые спортивные арены, объекты сферы HoReCa	CRI (R1-R8), Ra	75,4	Функция удаленного перезапуска моторов (Reset Pan/Tilt)	Да	Напряжение	100-260 В, 50/60 Гц
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция при минимальном зуме до, м	10	CRI R9, Ra	-28	Авто-восстановление положения при помехе	Да	MAX потребляемая мощность, Вт	520
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция при максимальном зуме до, м	4	CRI (R1-R9), Ra	63,9	Метод синтеза цвета	Аддитивный	MIN потребляемая мощность, Вт	387
Источник света (далее ИС)	Светодиод	CRI (R1-R15), Ra	63	Режим цветосмещения (синтез)	RGBW	Коэффициент мощности (Power Factor (PF))	0.9549
Тип ИС	Четырехцветный мультичип	Максимальная освещённость на 1м, лк	135229	Количество цветов, шт	> 16 млн.	Разъёмы питания	POWERCON (IN/OUT)
Количество ИС, шт	19	Максимальная освещённость на 3м, лк	15025	Линейное изменение цветовой температуры	Да	Кнопка вкл/выкл питания	Да
Мощность ИС, Вт	25	Максимальная освещённость на 5м, лк	5409	Диапазон цветовой температуры (ЦТ)	2700-8000	Цвет корпуса	Черный
Светоизлучающая площадь ИС, мм	4,6	Максимальная освещённость на 7м, лк	2760	Количество пресетов ЦТ, шт	9	Материал корпуса	Инженерный нейлоновый пластик
Световая эффективность ИС, лм/Вт	33	Максимальная освещённость на 9м, лк	1669	Дополнительные светодиодные эффекты	Нет	Степень защиты корпуса	IP20
Световой поток ИС, лм	12500	Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м	4	Индивидуальное управление источниками света (pixel mapping)	4 сегмента (группы) светодиодов	Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ4
Цвет ИС	RGBW	Раскрытия луча	Динамическое	Диммер, бит	8	Диапазон рабочих температур	от +1°C до +40°C
Коррелированная цветовая температура ИС (CCT), К	Динамическая	Наличие Zoom (зум)	Да	Исполнение диммера	электронный	Относительная влажность	среднегодовая – 60% при 20 С°; максимальная – 80% при 25 С°.
Индекс CRI цветопередачи ИС, Ra	Динамический	Тип зум	линейный	Эффект вольфрамовой лампы (visual tungsten lamp)	Да	В иных климатических условиях обязательно	уличный защитный купол с подогревом
Срок службы ИС, час	>50000	Исполнение зум	моторизованный	Стробоскоп, режима	4	Язык интерфейса (надписей) корпуса	Русский
Бренд ИС	YUYIN	Точность зум, бит	8	Протокол DMX-512	Да	Габаритные размеры устройства, мм	411 x 280 x 410

Световой поток готового изделия (ГИ), лм	2497	Диапазон Zoom (зум)	7,6°-46,2°	Протокол Art-NET	Нет	Вес нетто, кг	12,7
Сила света ГИ, кд	134450	Коэффициент увеличения зум	3,2(4,4):1	Протокол RDM	Да	Точка крепления страховочного троса	Да
Лучистый поток (FE) ГИ, Вт	14,664	Угол луча (Beam angle) при мин.зуме, град.	7,6	Количество режимов (персонализаций) DMX	3	Необходимое кол-во струбцин для подвеса, шт	2
Световая эффективность ГИ, лм/Вт	8,03	Поле луча (Field angle) при мин.зуме, град.	10,4	MIN кол-во DMX-каналов	16	Установка на горизонтальные поверхности	На ножках
Цветовая температура ГИ (без фильтров) (CCT), К	Динамическая	Угол луча (Beam angle) при макс.зуме, град.	24,6	MAX кол-во DMX-каналов	38	Габаритные размеры упаковки, мм	500 x 280 x 550
Координата цветности [CIE 1931] (ГИ)	x = 0,2013 y = 0,1516	Поле луча (Field angle) при макс.зуме, град.	46,2	Классический авто-режим работы вентилятора	Да	Вес брутто, кг	15,2
Координата цветности [CIE 1976] (ГИ)	u' = 0.1823 v' = 0.3089	Широта изменения угла луча (MIN-MAX), град.	17	Сверхтихий режим вентилятора	(опционально)	Тип упаковки	Картонная коробка и пенополистирол
Точка "Зеленый-Маджента" [DUV]	0,00059	Широта изменения угла поля (MIN-MAX), град.	35,8	линейный режим изменения скорости вентилятора	(опционально)	Требования к транспортировке	Палетный борт + амортизирующая упаковка
Доминирующая длина волны (ГИ), нм	468.4	Шаг изменения угла (Beam angle), град.	0,067	Встроенные авто программы	7 световых и 1 звуковая	Скобы "Омега" для подвеса, шт	2
Чистота цвета (ГИ)	64.4	Шаг изменения поля (Field angle), град.	0,14	Минимально подходящая система управления	STAGE4 NEST 2E	Кабель питания, шт	1
Пиковая длина волны (ГИ), нм	453	Управление по DMX позиционированием и направлением	Да	Рекомендуемая система управления STAGE4	FALCON NEST	Сигнальный DMX кабель, шт	1
Ширина кривой спектра (FWHM) (ГИ), нм	28,6	Угол поворота по горизонтали (PAN), град.	540	Требования по подключению	Наличие DMX-сплиттера с поддержкой протокола RDM	Страховочный тросик, шт	1
Соотношение цветов CCT (ГИ)	R=13.2% G=70.9% B=16.0%	Поворот от центра (+/-), град.	270	Разъемы DMX	XLR 3-pin (IN/OUT)	Руководство пользователя на русском языке, шт	1
Световой поток [R] красных диодов, лм	---	Минимальный шаг поворота, град.	0,008	Разъемы Art-NET	Нет	Срок службы, лет	5
Световой поток [G] зеленых диодов, лм	---	Угол наклона по вертикали (TILT), град.	240	Беспроводной DMX	(опционально)	Гарантийный срок, год	1
Световой поток [B] зеленых диодов, лм	---	Наклон от центра (+/-), град.	120	ИК-управление	Нет	Технический регламент ТС 004/2011	Да
Световой поток [W] белых диодов, лм	---	MIN шаг наклона, град.	0,004	Режим "Масте-ведомый"	Да	Технический регламент ТС 020/2011	Да
Сила света [R] красных диодов, кд	---	Точное позиционирование (Fine, 16 bit)	Да	Режим "звуковой активации"	Да	Технический регламент ТС 037/2016	Да
Сила света [G] зеленых диодов, кд	---	Функция затемнения луча при движении (BlackOut XY)	Да	Органы управления на корпусе	Дисплей + 4 навигационные кнопки	Соответствие требованиям директивы RoHS	Да
						Соответствие требованиям директив Европейского союза (CE)	Да

1.2 Меры безопасности

Эксплуатация и первое включение прибора

- ✓ Прожектор «вращающаяся голова» **broWASH-S 19x25XW** предназначен для создания эффекта заливки.
- ✓ Персонал, допущенный к монтажу и эксплуатации данного прибора должен обладать соответствующими навыками и квалификацией, а также соблюдать инструкции и рекомендации, приведенные в настоящем руководстве.
- ✓ Начинайте эксплуатацию прибора только после подробного изучения и полного понимания его функций.
- ✓ Во избежание повреждения механизма прибора поднимайте его только за ручки, расположенные на корпусе основания.
- ✓ Не бросайте прибор и не подвергайте его вибрации. Избегайте применения грубой силы при установке и эксплуатации прибора.
- ✓ Выбирая место установки, избегайте экстремально жарких, влажных и запыленных мест, вокруг места установки не должно располагаться электрических и других кабелей.
- ✓ Кабель питания прибора не должен иметь повреждений и порезов. Периодически проверяйте внешнюю целостность кабеля во время эксплуатации.
- ✓ Если прибор подвергался значительным перепадам температур, то его необходимо выдержать при температуре эксплуатации (как правило, комнатной), во избежание появления конденсата на внутренних частях прибора, и только затем включать в сеть.
- ✓ Включайте прибор только убедившись в том, что все крышки прибора закрыты и болты надежно затянуты.
- ✓ Экраны и линзы должны заменяться при наличии видимых повреждений, существенно снижающих их эффективность, например, трещины или глубокие царапины.
- ✓ При возникновении любых вопросов по прибору всегда обращайтесь к региональному дилеру.
- ✓ Повреждения, вызванные несоблюдением правил и инструкций по эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве, не могут являться гарантийным случаем. Ваш продавец в этом случае вправе отказать Вам в осуществлении бесплатного гарантийного ремонта.
- ✓ Убедитесь, что внешние корпуса и монтажное оборудование надёжно закреплены, используются надёжные средства вторичных креплений, например, страховочный тросик.

Защита от удара электрическим током

- ✓ Будьте осторожны при манипуляциях с прибором. Имеется опасность поражения током при прикосновении к проводникам и внутренним деталям прибора!
- ✓ Внутри устройства нет частей, доступных для обслуживания пользователем – не открывайте корпус и не используйте прожектор без защитных кожухов.
- ✓ Каждый прибор должен быть правильно заземлен, а схема контура заземления должна соответствовать всем релевантным стандартам.
- ✓ Перед установкой убедитесь, что напряжение и частота питающей сети соответствуют техническим требованиям к системе электропитания прибора.
- ✓ Используйте только тот источник питания, который соответствует параметрам местной электросети и имеет как защиту от перегрузок, так и от обрывов в заземлении.
- ✓ Всегда отключайте устройство от питающей сети перед проведением очистки или профилактических работ.

Защита от ультрафиолетового излучения, ожогов и возгораний


- ✓ Не допускается монтаж прожектора непосредственно на воспламеняющихся поверхностях.
- ✓ Обеспечьте минимальное свободное пространство в 0,1 метра от вентиляционных отверстий.
- ✓ Убедитесь в том, что силовой кабель соответствует используемой нагрузке всех подключенных приборов.
- ✓ Никогда не смотрите непосредственно на источник света. Свет от прибора может вызвать повреждения глаз.
- ✓ Не освещайте поверхности, расположенные на расстоянии менее метра от прибора.

Защита от повреждений, связанных с падением прибора

- ✓ К установке, эксплуатации и техническому обслуживанию прожектора допускается только квалифицированный персонал.
- ✓ Ограничьте доступ к месту проведения работ по установке или снятию прибора.
- ✓ Убедитесь, что внешние корпуса и монтажное оборудование надёжно закреплены, и используются надёжные средства вторичных креплений, вроде страховочных тросов.

2. Комплект поставки

При получении прожектора осторожно распакуйте и осмотрите его на наличие повреждений. Проверьте комплектацию прибора:



Прожектор «вращающаяся голова» **broWASH-S 19x25XW** обладает красивым дизайном, корпус изготовлен из нового термоустойчивого инженерного пластика и алюминия. Прибор выполнен в строгом соответствии со стандартами CE и EAC, а также с международным стандартом протокола DMX512. Устройством можно управлять как самостоятельно, так и соединять несколько приборов в цепь. Прожектор подходит для масштабных живых выступлений, театров, студий, ночных клубов и дискотек.

Прибор соответствует требованиям:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

4. Установка прибора

ВНИМАНИЕ!!

При установке прибора убедитесь в том, что он надежно закреплен на несущую конструкцию, и конструкция способна нести эту нагрузку.

Прибор может быть подвешен в любом положении без какого-то ни было влияния на его рабочие характеристики.

Конструкция, предназначенная для установки прибора (приборов) должна быть рассчитана и проверена на способность выдержать 10-кратное превышение нагрузки в течение 1 часа без деформаций. Также при установке прибора всегда используйте страховочный трос, способный выдержать вес, в 12 раз превышающий вес устройства.

Прожектор должен устанавливаться вне пространства, в котором сидят или ходят люди. Убедитесь, что прибор находится на расстоянии не менее 0,5 м от любых легковоспламеняющихся материалов (декорации и т. д.). При необходимости установки прожектора в подвешенном состоянии должны использоваться профессиональные крепежные системы. Прибор нельзя устанавливать в свободном раскачивающемся положении.

Подвесная установка:

Подвесной монтаж требует большого опыта, включая расчет пределов рабочей нагрузки, хорошее знание используемых крепежных устройств и периодический контроль безопасности всех монтажных материалов и приспособлений. Если у Вас отсутствует необходимая квалификация, не пытайтесь выполнить монтаж самостоятельно. Неправильная установка может повлечь серьезные травмы. Перед подключением сетевого шнура к источнику питания необходимо полностью завершить все процедуры установки.

Крепление струбины:

Прожектор «вращающаяся голова» **broWASH-S 19x25XW** оснащен монтажным кронштейном, который объединяет нижнюю часть основания и точку крепления страховочного тросика в один блок (см. рисунок справа). При установке прибора на ферму обязательно закрепите подходящую струбину на прилагаемом омега-кронштейне с помощью винта M10, убедитесь, что к прибору прикреплен хотя бы один подходящий страховочный тросик, входящий в базовую комплектацию.






СХЕМА УСТАНОВКИ


5. Подключение к пульту управления




Подключите входной 3-контактный разъем XLR прилагаемого сигнального кабеля к выходу DMX вашего контроллера, а выходной разъем – ко входу DMX прожектора. Можно последовательно соединить вместе несколько «вращающихся голов». Требования к кабелю: двухжильный, экранированный, с входным и выходными разъемами XLR. См. рисунок ниже.

Установка терминатора

Для инсталляций, где DMX-кабель необходимо протянуть на большое расстояние, или где он находится в электрически зашумленной среде, например, на дискотеке, рекомендуется использовать терминатор DMX. Это помогает предотвратить искажение цифрового управляющего сигнала электрическими шумами. Терминатор DMX – это входной разъем XLR с резистором $a3$, припаянным между контактами 2 и 3, который вставляется в выходной разъем XLR последнего прибора в цепи. См. рисунок ниже.



6. Управление прибором



МЕНЮ			ОПИСАНИЕ
Function Mode (режим выбора функций)	DMX Address	A001-AXXX	Настройка адреса DMX
	Channel Mode	CH22	Режим 22 каналов
		CH16	Режим 16 каналов
		CH38	Режим 38 каналов
		Auto Run	Internal Program 1-8 Master/Alone
Music Control	Internal Program 1-8 Master/Alone	Звуковое управление	
Option (Опции)	Reset Default	Yes/No	Сброс до заводских настроек
	Signal Set	Wire DMX	Проводной DMX
		Wireless DMX	Беспроводной DMX
		WDMX&Out	WDMX&Out
	PAN/TILT	Reverse PAN (On/Off)	Обратное вращение по панораме
		Reverse TILT (On/Off)	Обратное вращение по вертикали
		Select PAN (630°/540°/360°)	Выбор градуса вращения по панораме (540° по умолч.)
		Select TILT (270°/180°/90°)	Выбор градуса вертикального вращения (270° по умолч.)
UI Set	OFF Signal Mode (On/Off)	При отсутствии сигнала DMX OFF (ВЫКЛ.) в исходное состояние/ ON (ВКЛ.) в состоянии сброса	
Information (Информация)	Temperature	XXX °C/°F	Текущая температура прибора
	Software Version	V1.0-V9.9	Версия программного обеспечения
Manual Control (Ручное управление)	Reset	Total Reset	Полная перезагрузка
		PAN/TILT Reset	Перезагрузка PAN/TILT
		Zoom Reset	Перезагрузка Zoom
	Channel	PAN = XXX...	Ручное управление каналами
Advanced (Продвинутые) Пароль: 088	Calibration	PAN = XXX...	Калибровка (Пароль: 088)
	ScanFastMode	On/Off	Режим быстрого сканирования

7. DMX-протокол

Режим/Канал			Значение	Функция
38	22	16		
1	1	1	0...255	PAN Вращение по панораме
2	2	2	0...255	PAN FINE Точное позиционирование вращения по панораме
3	3	3	0...255	TILT Вертикальное вращение
4	4	4	0...255	TILT FINE Точное позиционирование вертикального вращения
5	5	5	0...225	Скорость максимальная → минимальная
			226...235	Затемнение при движении
			236...255	Нет функции
6	6	6	0...255	Dimmer Диммер 0%...100%
7	7	7	0...31	Shutter Затвор закрыт
			32...63	Затвор открыт
			64...95	Эффект стробоскопа медленно → быстро
			96...127	Затвор открыт
			128...145	Эффект пульсации в последовательности медленно → быстро
			146...159	Эффект пульсации в последовательности быстро → медленно
			160...191	Затвор открыт
			192...223	Произвольный стробоскоп медленно → быстро
			224...255	Затвор открыт
8	8	8	0...255	Red Диммирование красного темный → яркий 0-100%
9	9	9	0...255	Green Диммирование зеленого темный → яркий 0-100%
10	10	10	0...255	Blue Диммирование синего темный → яркий 0-100%
				White
11	11	11		

			0...255	Диммирование белого темный → яркий 0-100%
12	12	12		Zoom
			0...255	Ближний → дальний
13	13	13		Virtual Color
			0...0	Нет функции
			1...13	Красный
			14...27	Зеленый
			28...41	Синий
			42...55	Белый
			56...69	Красный + Белый
			70...83	Зеленый + Белый
			84...97	Синий + Белый
			98...111	Зеленый + Синий
			112...125	Красный + Синий
			126...139	Красный + Зеленый
			140...153	Зеленый + Синий + Белый
			154...167	Красный + Синий + Белый
			168...181	Красный + Зеленый + Белый
			182...195	Красный + Синий + Зеленый + Белый
			196...202	2700K
			203...209	3200K
			210...216	3500K
			217...223	5000K
			224...230	5500K
231...237	6000K			
238...244	6500K			
245...251	7000K			
252...255	8000K			
14	14	14		Color Temp
			0...15	Нет функции
			16...45	Ниже 3200K
			46...75	3200K-3500K
			76...105	3500K-5000K
			106...135	5000K-5500K
			136...165	5500K-6000K
			166...195	6000K-6500K
			196...225	6500K-7000K
226...255	7000K-8000K			
15	15	15		Visual Tangsten Lamp
			0...15	Нет функции
			16...255	Эффект вольфрамовой лампы (постепенное увеличение)
16	16	16		Foreground color for patterns
			0...0	Нет функции
			1...13	Красный
			14...27	Зеленый
			28...41	Синий
			42...55	Белый
			56...69	Красный + Белый
			70...83	Зеленый + Белый
			84...97	Синий + Белый
			98...111	Зеленый + Синий
			112...125	Красный + Синий
			126...139	Красный + Зеленый
			140...153	Зеленый + Синий + Белый
			154...167	Красный + Синий + Белый
			168...181	Красный + Зеленый + Белый
			182...195	Красный + Синий + Зеленый + Белый
			196...202	2700K
			203...209	3200K
			210...216	3500K
			217...223	5000K
			224...230	5500K
231...237	6000K			
238...244	6500K			
245...251	7000K			

			252...255	8000K
17	17			Foreground dimmer
				Выбор цвета переднего плана для динамической/статичной сцены, недоступно для многоцветной сцены
18	18		000...255	Диммирование переднего плана 0-100%
				Background color for patterns
			0...0	Нет функции
			1...13	Красный
			14...27	Зеленый
			28...41	Синий
			42...55	Белый
			56...69	Красный + Белый
			70...83	Зеленый + Белый
			84...97	Синий + Белый
			98...111	Зеленый + Синий
			112...125	Красный + Синий
			126...139	Красный + Зеленый
			140...153	Зеленый + Синий + Белый
			154...167	Красный + Синий + Белый
			168...181	Красный + Зеленый + Белый
			182...195	Красный + Синий + Зеленый + Белый
			196...202	2700K
			203...209	3200K
			210...216	3500K
217...223	5000K			
224...230	5500K			
231...237	6000K			
238...244	6500K			
245...251	7000K			
252...255	8000K			
19	19			Background dimmer
				Выбор цвета заднего плана для динамической/статичной сцены, недоступно для многоцветной сцены
20	20		000...255	Диммирование переднего плана 0-100%
				Patterns
			000...015	Нет функции
			016...031	Статичные паттерны
			032...045	Динамическая сцена 1
			046...059	Динамическая сцена 2
			060...073	Динамическая сцена 3
			074...087	Динамическая сцена 4
			088...101	Динамическая сцена 5
			102...115	Динамическая сцена 6
			116...129	Динамическая сцена 7
			130...143	Динамическая сцена 8
			144...157	Многоцветная динамическая сцена 1
			158...171	Многоцветная динамическая сцена 2
			172...185	Многоцветная динамическая сцена 3
			186...199	Многоцветная динамическая сцена 4
			200...213	Многоцветная динамическая сцена 5
			214...227	Многоцветная динамическая сцена 6
			228...241	Многоцветная динамическая сцена 7
			242...255	Многоцветная динамическая сцена 8
21	21			Static patterns or patterns speed
				Статичные паттерны (если значение канала 20 в диапазоне 016-031)
			000...015	Статичная сцена 1
			016...031	Статичная сцена 2
			032...047	Статичная сцена 3
			048...063	Статичная сцена 4
			064...079	Статичная сцена 5
			080...095	Статичная сцена 6
			096...111	Статичная сцена 7
112...127	Статичная сцена 8			

			128...143	Статичная сцена 9
			144...159	Статичная сцена 10
			160...175	Статичная сцена 11
			176...191	Статичная сцена 12
			192...207	Статичная сцена 13
			208...223	Статичная сцена 14
			224...239	Статичная сцена 15
			240...255	Статичная сцена 16
			Динамические паттерны (если значение канала 20 в диапазоне 032-255)	
			000...023	Нет функции
			024...137	Увеличение скорости, медленно → быстро
			138...141	Остановка движения
			142...255	Уменьшение скорости, быстро → медленно
22				Red in Pixel 1
			000...255	Управление насыщенностью красного в группе 1 (0-100%)
23				Green in Pixel 1
			000...255	Управление насыщенностью зеленого в группе 1 (0-100%)
24				Blue in Pixel 1
			000...255	Управление насыщенностью синего в группе 1 (0-100%)
25				White in Pixel 1
			000...255	Управление насыщенностью белого в группе 1 (0-100%)
26				Red in Pixel 2
			000...255	Управление насыщенностью красного в группе 2 (0-100%)
27				Green in Pixel 2
			000...255	Управление насыщенностью зеленого в группе 2 (0-100%)
28				Blue in Pixel 2
			000...255	Управление насыщенностью синего в группе 2 (0-100%)
29				White in Pixel 2
			000...255	Управление насыщенностью белого в группе 2 (0-100%)
30				Red in Pixel 3
			000...255	Управление насыщенностью красного в группе 3 (0-100%)
31				Green in Pixel 3
			000...255	Управление насыщенностью зеленого в группе 3 (0-100%)
32				Blue in Pixel 3
			000...255	Управление насыщенностью синего в группе 3 (0-100%)
33				White in Pixel 3
			000...255	Управление насыщенностью белого в группе 3 (0-100%)
34				Red in Pixel 4
			000...255	Управление насыщенностью красного в группе 4 (0-100%)
35				Green in Pixel 4
			000...255	Управление насыщенностью зеленого в группе 4 (0-100%)
36				Blue in Pixel 4
			000...255	Управление насыщенностью синего в группе 4 (0-100%)
37				White in Pixel 4
			000...255	Управление насыщенностью белого в группе 4 (0-100%)
				Special function
			000...019	Нет функции
			020...029	Нет функции
			030...039	Нет функции
			040...079	Нет функции
			080...089	Перезапуск всех двигателей
			090...094	Перезапуск двигателя SCAN
			095...099	Перезапуск двигателя ZOOM
38	22	16	100...119	Встроенная программа 1
			120...139	Встроенная программа 2
			140...159	Встроенная программа 3
			160...179	Встроенная программа 4
			180...199	Встроенная программа 5
			200...219	Встроенная программа 6
			220...239	Встроенная программа 7
			240...255	Встроенная звуковая программа 1

8. Обслуживание и очистка прибора

Необходимо содержать прибор в чистоте и защитить его от попадания пыли, грязи и остатков жидкости для создания спецэффектов. В противном случае светоотдача будет значительно снижена. Регулярная очистка позволит устройству функционировать должным образом в течение всего срока службы. Рекомендуется использовать мягкую безворсовую ткань, смоченную любой качественной жидкостью для чистки стекол. Запрещено использовать спирт или растворители!

ОПАСНО!

Перед очисткой или обслуживанием обязательно отключите прибор от источника электропитания!

Переднюю линзу необходимо очищать еженедельно, поскольку на ней могут накапливаться остатки дым-жидкости, что очень быстро снижает светоотдачу. Вентиляторы следует чистить ежемесячно.

Внутреннюю часть прибора следует очищать не реже одного раза в год с помощью пылесоса или струи воздуха.

Важно! Периодически проверяйте воздушные фильтры и очищайте их от загрязнений (два воздушных фильтра размещены в крышках прибора, еще два – в основании прибора). Используйте пылесос, сжатый воздух или вымойте их, просушите и установите обратно.


После замены воздушных фильтров сбросьте счетчик пройденного времени в меню «Information» (Information → Air filters → Elapsed Time).

Замена предохранителя. Перед заменой предохранителя отключите прибор от сети.

- 1) Снимите держатель предохранителя на задней панели основания с помощью подходящей отвертки (против часовой стрелки).
- 2) Выньте старый предохранитель из держателя.
- 3) Установите новый предохранитель в держатель (того же типа и номинала).
- 4) Установите держатель обратно и закрепите.

Характеристики устройства могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, если они являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Для получения актуальных версий руководств пользователя
на оборудование **TM STAGE4** воспользуйтесь **QR-кодом**:



stage4
Professional lighting

www.imlight.ru