


Русич ККЦЭ-1325-12035

Комбинированный кабель для передачи сигналов 110 Ом, цифровых сигналов Аудио (AES/EBU) / Управления (DMX) и Питания Аудио/Управления (RS485), идеальный кабель для использования с акустическими системами MEYER SOUND. Возможно использование в качестве акустического гибридного кабеля Конструкция: сигналов Аудио (AES/EBU) / Управления (DMX) - многожильная луженая бескислородная медь (OFC), 1x2x0,35 мм²(2x19x0,15 мм), экран - плетеный, луженая медь (85%) + алюминиевый на полиэстровой основе AL/PT (100%); Питание: многожильная бескислородная медь (OFC) 3x2,5 мм²(3x47x0,25 мм), рабочее напряжение жил питания до 220В., внеш. диаметр: 15,3 мм±0,5 мм, устойчив к УФ, цвет: Чёрный.

Сделано в России



- 1 - Многожильный медный проводник сечением 2х0.35 мм² (2x19x0,15 мм), не ниже 5 класса гибкости по ГОСТ 22483, диэлектрик из термопластичного полимера; Изолированные жилы покрыты тальком.
- 2 - Плетеный луженая медь (85%) + Алюминиевый на полиэстровой основе AL/PT (100%).
- 3 - Обмотка лентой из нетканого материала или ПЭТ-Э
- 4 - Оболочка из термопластичного полимера.
- 5 - Заполнители из нитей или ПП шпагатов.
- 6 - Многожильный медный проводник сечением 2,5 мм² ≥4 класса гибкости по ГОСТ 22483 в изоляции из термопластичного полимера.
- 7 - Оболочка из термопластичного полимера.
- 8 - Наружная оболочка из термопластичного полимера.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка кабеля	ККЦЭ-1325-12035
Торговая марка	РУСИЧ
Страна Производства	Россия
Категория кабеля	Комбинированный кабель
Тип сигнала	AES/EBU и DMX 512/(RS485)
Количество внутренних проводников , шт	5
Сечение проводника, мм ²	2x0,35 , 3x2,5
Тип проводника	Многожильный
Количество медных нитей в проводнике, шт	19 , 47
Диаметр медной нити, мм	0,15 , 0,25
Материал наружней оболочки	термопластичный полимер
Номинальный наружный диаметр, мм	15,3±0,5
Минимальный радиус изгиба	10 внешних диаметров кабеля (Dh)
Диаметр изоляции проводника, мм	1,6±0,1 , 2,7±0,1
Диаметр по оболочке, мм	6,4 , 8,0
Номинальная толщина оболочки, мм	1,2±0,2
Диапазон рабочих температур, °C	от - 40 до +70 °C
Минимальные температурные условия для монтажа, °C	-15 °C
Среда использования	Внутренняя / внешняя
Материал проводника	OFC бескислородная медь
Расчетное волновое сопротивление, Ом	110±7

Электрическое сопротивление проводника, Ом/км	60 Ом/км , 8 Ом/км
Устойчивость к УФ излучению	Да
Экран	Плетеный луженая медь (85%) + Алюминиевый на полиэстровой основе AL/PT (100%)
Вариант исполнения	Круглый
Масса, кг/км	180
Упаковка, м	100, 500
ГОСТ 31947-2012	Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия
ТУ	27.32.13 - 002 - 0146130847 - 2024