




РУСИЧ КС-840

Кабель акустический (спикерный) круглый, для турowego и стационарного применения, конструкция: **8х4,0 кв.мм.**, многожильный медный проводник **55х0,3мм.**, диэлектрик проводника - полимерное покрытие, ёмкость **68,6 пФ/м**, сопротивление **4,95 Ом/км**, оболочка из термопластичного полимера, от - 40° С до 70° С, внешний диаметр **14,9 мм. ± 0,3 мм.**, устойчив к УФ, цвет кабеля: черный. **Сделано в России**



- 1 - Многожильный медный проводник 8х4 кв.мм.(55х0,3мм.), не ниже 5 класса гибкости по ГОСТ 22483, диэлектрик из термопластичного полимера в изоляции; Изолированные жилы покрыты тальком.
- 2 - Центральный элемент: полимерный усилитель.
- 3 - Внешняя оболочка: термопластичный полимер черного цвета.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка кабеля	КС-840
Торговая марка	РУСИЧ
Страна Производства	Россия
Категория кабеля	Акустический
Количество внутренних проводников (аудио), шт	8
Сечение проводника, мм ²	4
Тип проводника	Многожильный

Количество медных нитей в проводнике, шт	55
Диаметр медной нити, мм	0.3
Материал наружной оболочки	Термопластичный полимер
Минимальный радиус изгиба	8 внешних диаметров кабеля (Dh)
Диаметр кабеля, мм	14,9±0,3
Диаметр изоляции проводника, мм	3,6±0,1
Номинальная толщина оболочки, мм	1,5±0,15
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +70
Минимальные температурные условия для монтажа, °С	-15
Среда использования	Внутренняя / внешняя
Материал проводника	OFC бескислородная медь
Электрическое сопротивление проводника, Ом/км	не более 4,95
Устойчивость к УФ излучению	Да
Вариант исполнения	круглый
Масса, г/м	447,9
Упаковка, м	Катушка: 100, 500
ГОСТ 31947-2012	Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия
ТУ	27.32.13-001-0146130847-2024